

Abloy EL-482, 12-24VDC

Anvendelse

Til ind- og udvendige døre som dagafåsning f.eks. i kontorbygninger, virksomheder, sportsanlæg, beboelse og lignende, hvor der er behov for sikker automatisk aflåsning.



Funktion

Smalprofil fallelås med forrigling. Låsen kontrolleres overvejende elektrisk, så den låser automatisk efter anvendelse af cylinder/ vrider eller greb, såfremt der ikke er nogen impuls eller konstant signal der indikerer, at den skal være ulåst. Når døren er lukket blokerer hjælpefallen dørgrebsfallen i forriglet position. Med elektromagnetisk låsefunktion kan aflåsningen f.eks. styres af adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, brandalarmeringsanlæg mv. EI482 kan stilles til enten retvendt eller omvendt funktion. Dørgrebet er elektronisk kontrolleret. Ved retvendt funktion åbner dørgrebet kun med strøm på, og virker således ikke, når der er slukket for strømmen. Ved omvendt funktion åbner dørgrebet IKKE, med strøm på, men når strømmen bliver afbrudt. Låsen kan altid åbnes med nøgle eller vrider. Potentialefri udgang for indikering af forrigling.

Godkendelser

F&P registreret i grade 3 iht. EN12209

Tekniske specifikationer

- * Forsyningsspænding 12-24VDC
- * Strømforbrug maks. 0,35A, middel 0,12A

- * Forrigling 14 mm
- * Dornmål 29 mm eller 35 mm
- * Tilbagemelding maks. 0,4A 30V